



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDK56KXZE1-W

5.6 KW





Specificații tehnice

R32

Capacitate nominală de răcire		kW	5.6
Capacitate nominala de incalzire		kW	6.3
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.03-0.03
	Incalzire	kW	0.03-0.03
Nivel putere sonoră		dB(A)	Racire:58 Incalzire:61
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 43 Hi:41 Me:36 Lo:33
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 44 Hi:42 Me:37 Lo:33
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	290 x 870 x 230
Greutate netă		kg	11.5
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi: 12 Hi:11 Me:9 Lo:8
Flux de aer încălzire		m ³ /min	P-Hi: 13 Hi:12 Me:10 Lo:8
Aport de aer proaspăt			Nu este posibil
Filtru de aer			Plasa polipropilena x2 (Lavabil)
Telecomanda (opțional)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-K-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø12.7(1/2")
Refrigerant		Tip/GWP	R32 / 675



**Models FDK15KXE1-W, 22KXE1-W, 28KXE1-W,
36KXE1-W, 45KXE1-W, 56KXE1-W**



Note (1) The model name label is attached on the right side of the unit.