




TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**



FDK71KXZE1

7.1 KW




Specificații tehnice

Capacitate nominală de răcire		kW	7.1
Capacitate nominala de incalzire		kW	8.0
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.04-0.04
	Incalzire	kW	0.04-0.04
Nivel putere sonoră		dB(A)	59
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 42 Hi:40 Me:37 Lo:35
Nivel de presiune sonoră Incalzire		db(A)	P-Hi: 42 Hi:40 Me:37 Lo:35
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	339 x 1197 x 262
Greutate netă		kg	17
Flux de aer		m ³ /min	P-Hi: 21 Hi: 19 Me: 16 Lo: 14
Flux de aer încălzire		m ³ /min	P-Hi: 21 Hi: 19 Me: 16 Lo: 14
Aport de aer proaspăt			Nu este posibil
Filtru de aer			Plasa polipropilena x2 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A Fara fir: RCN-K71-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant		mm(in)	Refrigerant lichid : φ9.52 (3/8") Refrigerant gazos : φ15.88 (5/8")
Refrigerant		Tip/GWP	R410A



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**



Schema tehnică

FDK71KXZE1, 90KXZE1

