



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDTC125VNXPVH
12.5 KW



Unitate internă : FDTC60VH-x-2



Unitate externă : FDC125VNX

Specificații tehnice

Unitate internă			FDTC60VH x 2	
Unitate externă			FDC125VNX	
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)			kW	12.5 (5.0 ~ 14.0)
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)			kW	14.0 (4.0 ~ 17.0)
Power Consumption		Răcire/Încălzire	kW	4.10 / 4.10
EER/COP		Răcire/Încălzire	kW	3.05 / 3.41
Curent de intrare			A	5
Max. current			A	24
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire		60 / 60
	U.E.	Răcire/Încălzire		70 / 70
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	dB(A)	46 / 42 / 38 / 31
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		46 / 42 / 38 / 31
	U.E.	Răcire/Încălzire		48 / 50
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m ³ /min	14 / 12 / 10 / 8
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		14 / 12 / 10 / 8
	U.E.	Răcire/Încălzire		100 / 100
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	Unitate: 248 x 570 x 570 Panou: 10 x 620 x 620
	U.E.		mm	1,300 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	16.5(Unitate:14 Panou standard:2.5) / 105
Refrigerant Type GWP				R410A / 2088
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ă,mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.100
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.30 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*2	°C	-15~43
		Încălzire	°C	-20~20
Panou			TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-ETC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E(Fagure) / TC-PSAG-5AW-E, TC-PSAGE-5AW-E(Grid)	
Filtru de aer, cantitate			Filtru lavabil din plastic x 1 (Lavabil)	
Telecomandă (opțional)			Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3, Wireless:RCN-TC-5AW-E2, -E3	

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

