



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



FDUM140VNAPVH
13.6 KW



Unitate internă : FDUM71VH-x-2



Unitate externă : FDC140VNA

Specificații tehnice

Unitate internă			FDUM71VH x 2	
Unitate externă			FDC140VNA	
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min-Max)		kW	13.6 (5.0 ~ 14.5)	
Capacitate nominală de încălzire (Min-Max)		kW	15.5 (4.0 ~ 16.5)	
Power Consumption		Răcire/Încălzire	kW	5.02 / 4.20
EER/COP		Răcire/Încălzire	kW	2.71 / 3.69
Curent de intrare			A	5
Max. current			A	27
Nivel putere sonoră*1	U.I.*3	Răcire/Încălzire	dB(A)	65 / 65
	U.E.	Răcire/Încălzire		73 / 73
Nivel presiune sonoră*1	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	dB(A)	38 / 33 / 29 / 25
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		38 / 33 / 29 / 25
	U.E.	Răcire/Încălzire		57 / 59
Flux de aer	U.I.*3	Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo)	m ³ /min	24 / 19 / 15 / 10
		Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo)		24 / 19 / 15 / 10
	U.E.	Răcire/Încălzire		75 / 73
Presiune statică externă			Pa	Standard:35 Max:100
Exterior dimensions	U.I.	HeightxWidthxDepth	mm	280 x 950 x 635
	U.E.		mm	845 x 970 x 370
Greutate netă		U.I./U.E.	kg	34 / 80
Refrigerant Type GWP				R410A/2088
Ref.piping size	Lichid/Gaz		Ă,mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.50
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*2	°C	-15~50
		Încălzire	°C	-20~20
Filtru de aer, cantitate				(Opțional) Kit filtru : UM-FL2EF
Telecomandă (opțional)				Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-KIT4-E2



FDC100VNA, 125VNA, 140VNA
100VSA, 125VSA, 140VSA

